

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(di cui all'allegato III del Regolamento (UE) n. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014)

### N.1

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

**Stabilizzato 0-30 mm**

2. Numero tipo, lotto o serie identificativa del prodotto:

**Lotto 8**

3. Usi previsti:

**Impiego in opere di ingegneria civile e nelle costruzioni di strade**

4. Fabbricante:

**GRANITAL SIENA S.r.l.**

Sede Legale: Via Don Minzoni, 16 – 53034 Colle di Val d'Elsa (SI)

Sede produttiva: Loc. Pievescola – 53011 Casole d'Elsa (SI)

5. Mandatario:

**Norma di riferimento**

6. Sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione del prodotto (VVCP):

**Sistema 2**

**CERTIFICATO N°: 0196-PR-0182 Rev. 0.0**


7. Norma armonizzata:

**UNI EN 1242:2008**

**Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**

8. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE	SIMBOLO	U.M.	PRESTAZIONE	NORMA
Dimensione dell'aggregato	d/D	Dichiarato	d0-D30	UNI EN 933-1
Categoria granulometrica	G	Categoria	G <sub>A</sub> 80	UNI EN 933-1
Categoria di tolleranza	G	Categoria	GT <sub>A</sub> 10	UNI EN 933-1
Indice di forma	SI	%	18 (SI 20)	UNI EN 933-4
Indice di appiattimento	FI	%	15 (FI 20)	UNI EN 933-3
Massa volumica delle particelle	r	Mg/m <sup>3</sup>	2,7	UNI EN 1097-6
Contenuto dei fini	f	%	5,27	UNI EN 933-1
Equivalentente in sabbia	SE	%	32,5	UNI EN 933-8
Valore di blu di metilene	MB	g/kg	2,7	UNI EN 933-9



CARATTERISTICHE	SIMBOLO	U.M.	PRESTAZIONE	NORMA
Contenuto di conchiglie	SC	%	NPD	UNI EN 933-7
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	LA	%	28 (LA 35)	UNI EN 1097-2
Resistenza all'usura (Micro Deval)	M <sub>DE</sub>	≤	38 (Mde 40)	UNI EN 1097-1
Resistenza alla levigabilità	VL	≥	NPD	UNI EN 1097-8
Resistenza all'abrasione superficiale	AAV	≤	NPD	UNI EN 1097-9
Assorbimento all'acqua	WA	%	1,5	UNI EN 1097-6
Cloruri idrosolubili	Cl	%	<0,1	UNI EN 1744-1
Solfati solubili in acido	AS	%	<0,2 (AS 0,2)	UNI EN 1744-1
Zolfo totale	S	%	<0,1 (S1)	UNI EN 1774-1
Solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato		%	NPD	UNI EN 1774-1
Costituenti che alterano la velocità di indurimento		Dichiarato	NPD	UNI EN 1744-6
Influenza aggregato riciclato sul tempo di presa		Dichiarato	NPD	UNI EN 1774-1 UNI EN 1744-6
Contenuto di carbonato aggregati fini		Dichiarato	NPD	UNI EN 1744-1
Rilascio metalli pesanti		Dichiarato	NPD	Se necessario in caso di dubbio
Rilascio altre sostanze pericolose		Dichiarato	NPD	Se necessario in caso di dubbio
Durabilità al gelo e disgelo aggregati grossi	F	%	NPD	UNI EN 1367-1
Reazioni alcali-silice		Dichiarato	Non reattivo	Se necessario in caso di dubbio
Test di cessione		Dichiarato	NPD	All. 3 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii
Circolare MATTM n. 5205 del 15 luglio 2005		Dichiarato	NPD	Allegati da C1 a C5 della Circolare MATTM n. 5205 del 15 luglio 2005
Particelle Frantumate		Dichiarato	C 90/3	UNI EN 933-5

**LEGENDA** NPD =nessuna prestazione determinata

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e ss.mm.ii., sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

Colle di Val D'Elsa, lì 13/07/2018

Il Legale Rappresentante